

Carenados e Silenciados

25 a 3438 kVA

Os grupos geradores STEMAC Carenados e Silenciados são especialmente projetados para as mais rigorosas aplicações, atendendo aos limites acústicos exigidos em áreas críticas (hospitais, eventos, residências, entre outros).

Os contêineres possibilitam uma rápida instalação e não requerem obras civis permitindo mobilidade para eventuais remanejamentos. Os contêineres STEMAC são produzidos em cinco versões, sendo quatro atenuadas e uma não atenuada.



Características

- Tanque de combustível na base;
- Entrada dos cabos de força, localizada lateralmente;
- Silenciador interno;
- 4 portas laterais;
- Visualização externa do controlador;
- Cabine de comando atenuada.



Disque Soluções em Energia
0800 702 3800
ou consulte nosso site
www.stemac.com
Filiais em todo o Brasil

Especificações Básicas



Contêiner	Atenuação *	
	Distância	
Modelo	1,5m	7,0m
CL	não atenuado	
SL	85dB(A)	80dB(A)
SSL	75dB(A)	70dB(A)

* Nível médio de ruído medido a 1,5 ou 7m das quatro faces e quatro vértices do contêiner, com 100% de carga, propagação semi-esférica em campo livre.

Carenados Móveis



Os grupos geradores Carenados e Silenciados STEMAC podem ser fornecidos em unidade móvel rodoviário atendendo a todos os requisitos para o tráfego. O uso de unidade móvel é ideal para aplicações como: locações, obras, instalações provisórias e manutenções. Esta configuração, diferencia-se por sua agilidade e versatilidade nas aplicações.

Montados sobre chassi com suspensão formada por eixos com feixes de molas semi-elípticas e amortecedores telescópicos. Possuem freio inercial hidráulico, freio de estacionamento e sinalização rodoviária. A lança de reboque com base trapezoidal de aço é dotada de engate tipo universal.